

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

# Lackreiniger

**Tiefenreinigung auch für matt beschichtete Oberflächen**

## EIGENSCHAFTEN:

Entfernt leichte bis starke Verschmutzungen, wie Öl-, Fett- und Pigmentschmutz, Regenabläufer und Auskredungen von beschichteten Untergründen.

## EINSATZGEBIETE:

Für verwitterte glatte Oberflächen wie Fassaden, Rahmenelemente, Fensterbänke aus Aluminium oder eloxiertem Aluminium, Acryl- und Metallic-Lacke, beschichtete Oberflächen, Kunststoffe und Kupfer etc. hervorragend geeignet.

**Auch geeignet für matt beschichtete Oberflächen, hierbei ist die Anwendung vorsichtig und in abgeänderter Form zu beachten, siehe rechte Seite.**

## VERBRAUCH:

1 Liter für ca. 20-40 m<sup>2</sup> Fläche je nach Verschmutzung

## INHALTSSTOFFE

15 % - < 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5 % nichtionische Tenside

## GRM-ZULASSUNG:

Zulassungs-Nummer: 243h, 543h

## WICHTIGE HINWEISE:

- **Vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln**
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen
- An verdeckter Stelle auf Untergrundverträglichkeit prüfen, für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden

## TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 7,5
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

## ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Achtung

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

## VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001305, Pal. 50 Kisten a 12 Flaschen a 1 Liter

10 L: Artikelnummer: 10001306, Pal. 60 Kanister a 10 Liter

**PRODUKTSICHERHEIT: Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation beachten.**

## ANWENDUNG:

### Stärkere Verschmutzung an matten Oberfläche:

- Der **Lackreiniger** ist immer pur anzuwenden
- Flächen zuvor von grobem Schmutz befreien, ggfs. mit Hochdruckreinigungsggerät oder unserem REINIGER VARIO RV vorreinigen
- Mit einem weichen fusselfreien Tuch oder Reinigungsvlies dünn und **nur mit leichtem Druck** auf der zu reinigenden Fläche ausarbeiten. Reinigungsvliese sind nur in Verbindung mit einem Padhalter geeignet.
- Bei stärkerer Verschmutzung kann vorsichtig mit einem weißen Fassadenpad, ausgearbeitet werden. **ACHTUNG, nicht schrubben und ohne Druck arbeiten, keine kratzenden Hilfsmittel einsetzen.** Zur Sicherheit zuvor an verdeckter Stelle eine Probebläche anlegen. Matte Beschichtungen sind sehr empfindlich. Durch abrasive Reiniger und harte Bürsten bzw. kratzenden Schwammrückseiten kann es zum Verlust des matten Erscheinungsbildes der Oberfläche kommen.
- Die Flächen gründlich mit klarem Wasser und mit Hilfe eines Schwammes abwaschen. Darauf achten, dass keine Rückstände vom Reiniger auf der Oberfläche zurückbleiben. Ggf. mit Reiniger Vario 1:10 verdünnt nachreinigen, um eventuelle Reste vom Lackreiniger vollständig zu entfernen
- Anschließend Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen um Abläufere zu vermeiden.

### Empfehlung:

Nach der Reinigung die Flächen mit unserem KONSERVIERER K2 VARIO gegen Wetter- und UV-Einflüsse zur **Langzeitkonservierung** schützen.

## ANWENDUNGS-HINWEISE:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Padschwämme sind ungeeignet

