

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Blitzkonservierer M-L

Hervorragender Fassadenschutz und Oberflächenkonservierung bei einfachster Anwendung für matte und glänzende Oberflächen

EIGENSCHAFTEN:

BLITZKONSERVIERER M-L lässt sich im Vergleich zu anderen Produkten mit wenig Aufwand und relativ einfach auftragen. Ein Nacharbeiten ist nicht erforderlich. Dadurch ist die Gefahr der Wolkenbildung nicht gegeben. Das Produkt eignet sich jedoch nicht als Langzeitschutz und sollte daher regelmäßig neu aufgetragen werden. Unsere Empfehlung ist 1 x jährlich die Anwendung zu wiederholen. Im wettergeschützten Bereich sind auch längere Zyklen möglich.

EINSATZGEBIETE:

Der BLITZKONSERVIERER M-L bietet einen hervorragenden Fassadenschutz für eloxierte, lackierte, pulverbeschichtete, glänzende und matte Oberflächen oder PU-Beschichtungen. Sowie auch VA, Stahl, Kupfer, Messing. Selbst Glasflächen eignen sich zum Versiegeln. Seine Oberflächenkonservierung schützt so auch vor schädlichen Umwelteinflüssen. Er lässt sich einfach und blitzschnell auftragen und hinterlässt eine unsichtbare Schutzschicht.

Nicht geeignet auf auskretenden, verwitterten und stark verschmutzten Untergründen. Hier ist unbedingt eine gründliche Reinigung erforderlich

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 15 m² (Anwendung nur pur)

INHALTSSTOFFE

< 5 % non-ionic surfactants, preservation agents (SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE). Siliconemulsion mit Stabilisator

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 9,0
- flüssig, milchig
- Dichte 1,01 g/cm³

Keine Gefahrenstoffe. Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 Liter: Artikelnummer: 10001287, Karton a 12 Flaschen a 1 L

10 Liter: Artikelnummer: 10001286, Pal. 60 Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:

- **BLITZKONSERVIERER M-L** ist eine gebrauchsfertige Lösung. Mit einem Lappen oder Schwamm dünn auftragen und kurz antrocknen lassen
- Nach 5 - 10 Minuten wird die behandelte Fläche mit einem Wasserstrahl, ohne großen Druck, abgespült.
- Ein Nacharbeiten oder Auspolieren ist nicht erforderlich
- Sollten sie das Produkt verdünnt anwenden wollen, ausschließlich destilliertes oder demineralisiertes Wasser verwenden. Anwendung bei trockenem bis leicht regnerischem Wetter möglich
- Regelmäßige Anwendung, 1 x jährlich, empfohlen
- In wettergeschützten Bereichen sind auch längere Zyklen möglich

Achtung: Die Anwendung mit **Blitzkonservierer M-L** führt zu etwas mehr Farbtintensität gerade bei matten Oberflächen. Daher zunächst an unsichtbarer Stelle testen.

ANWENDUNGS-HINWEISE:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +5°C oder über +30°C
- Vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: 243f, 343f, 443f

