

# Grundreiniger Metall GR-M abrasiv

## Kraftvolle Metall-Reinigung

### EIGENSCHAFTEN:

Der GRUNDREINIGER METALL GR-M ABRASIV entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen auf eloxiertem Aluminium. Starke Öl- Fett- und Pigmentschmutzschichten, sowie Rost von metallischen Oberflächen werden mühelos entfernt. Die Eloxal-Schicht von Aluminium wird nicht angegriffen.

### EINSATZGEBIETE:

Zur Reinigung von eloxiertem Aluminium.

### VERBRAUCH:

1kg reicht für ca. 30 m<sup>2</sup> - 40 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

### INHALTSSTOFFE:

Orangerterpene; D-Limonen ex Orange

### WICHTIGE HINWEISE:

- Produkt vor Gebrauch gut aufrühren bis das Produkt vollständig durchmischt ist.
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen
- Produkt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen

### TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 7,1
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

### ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Achtung

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

### VERKAUFSEINHEITEN:

1 kg: Artikelnummer: 10001211, Pal. 50 Kisten a 4 Dosen a 1 kg

5 kg: Artikelnummer: 10001212, Pal. 96 Eimer a 5 kg

### ANWENDUNG:



- GRUNDREINIGER Metall GR-M ABRASIV **pur** auf die zu reinigenden Flächen mit Reinigungspad (Scotch) auftragen und ausarbeiten
- Anschließend gründlich mit dem REINIGER VARIO RV, im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt, abwaschen. Das Nachwaschen mit dem REINIGER VARIO RV ist zu empfehlen, da im Grundreiniger GR-M abrasiv Lösungsmittel beinhaltet sind, die bei ungenügender Entfernung zu Wolkenbildung bei der Konservierung führen können
- Darauf achten, dass die Produkte nicht antrocknen

### Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem Grundreiniger:

- Nach der Grundreinigung erneut mit Wasser abspülen, evtl. mit Hilfe eines Schwammes oder einer Waschbürste.
- Mit einer Gummilippe abziehen und abtrocknen bzw. abledern. Besonders in Fugen- und Kantenbereichen mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.

### Empfehlung:

Nach der Reinigung die Flächen mit unserem METALLKONSERVIERER K3 gegen Wetter- und UV-Einflüsse zur **Langzeitkonservierung** schützen. Der METALLKONSERVIERER K3 muss auspoliert werden.

### Anwendungshinweise:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung Verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Vor der Verarbeitung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen

