

Grundreiniger und Konservierer Metalle GR-K-M

Für die Grundreinigung, Pflege und Konservierung von Metalloberflächen

EIGENSCHAFTEN:

Der GRUNDREINIGER UND KONSERVIERER METALLE GR-K-M zeichnet sich bei leichter bis mittlerer Verschmutzung durch die gute Reinigungswirkung aus. Pflege und Konservierung in einem Arbeitsschritt, bei leichter Verarbeitung. Er besitzt einen speziellen Fettlöser und Reinigungsverstärker. Öl-, Fett-, Pigmentschmutz, sowie Korrosionsschichten, Flugrost und leichte Streifenbildung lassen sich einfach entfernen.

EINSATZGEBIETE:

Eloxiertes Aluminium, Edelstahlelemente, Kupfer, Chrom und Messing.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 35 m², je nach Verschmutzung.

INHALTSSTOFFE:

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

15 % - < 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, Konservierungsmittel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: 143c, 243c

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: ca. pH 8
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

Keine Gefahrenstoffe. Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001213, Pal. 50 Kisten a 12 Flaschen a 1 Liter
10 L: Artikelnummer: 10001214, Pal. 60 Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:



Leichte bis mittlere Verschmutzung:

Der GRUNDREINIGER UND KONSERVIERER METALLE GR-K-M ist immer **pur** und auf **trockenen** Flächen anzuwenden und kann mit einem braunen Pad (eloxierte Oberflächen), weißen Handpad für kratzempfindliche Flächen oder weichen und saugfähigen Lappen dünn aufgetragen werden. Beim Verarbeiten des Produktes sollte immer das Reinigungsvlies auf einen Padhalter gespannt werden. Die zu reinigenden Flächen in kreisenden Bewegungen gut ausarbeiten. Nach dem Antrocknen mit saugfähigem Tuch (Empfehlung: POLISH LINE MICROFASERTUCH) auspolieren

ANWENDUNGS-HINWEISE:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C

