

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Konservierer K2-Vario

Langanhaltender Schutz für lackierte-, eloxierte- und Kunststoff Oberflächen

EIGENSCHAFTEN:

Der KONSERVIERER K2-VARIO schützt vor schneller Wiederverschmutzung und dem Festsetzen von Neuverschmutzungen. Oberflächen lassen sich zukünftig leichter reinigen. Schützt auch vor schneller Auskreidung bei beschichteten Fassadenoberflächen. Der Farbton der Oberfläche wird intensiviert und erhält einen Seidenglanz. Es bildet sich ein temporärer wetter- und UV-beständiger Schutzfilm.

EINSATZGEBIETE:

Der KONSERVIERER K2-VARIO zeichnet sich aus durch seinen langanhaltenden Schutz für Metalluntergründe, wie z.B. eloxierte- und lackierte Oberflächen, Kupfer, Messing und Kunststoff Oberflächen

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 50m², je nach Untergrund.

INHALTSSTOFFE:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische, <2% Aromaten Weißes Mineralöl (Erdöl)

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: 143b

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen
- Produkt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 7,3
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Gefahr

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich

VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001205, Karton a 12 Flaschen a 1 Liter
10 L: Artikelnummer: 10001206, Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:

- Nur auf gereinigten und trockenen Untergründen einsetzen.
- Extreme Auskreidungen sollen möglichst zu 90% entfernt sein, da es ansonsten zu starker Wolkenbildung beim Auspolieren kommen könnte
- **KONSERVIERER K2-VARIO pur** mit sauberen, weichen und saugfähigen Baumwoll-, Frottee- oder Leinentuch sehr dünn auftragen (keine Microfasertücher). Ggf. Glasflächen schützen.
- Nach dem Auftragen die Fläche mit saugfähigem und trockenem Tuch leicht abziehen
- Nach dem Antrocknen, die konservierte Oberfläche mit kreisenden Bewegungen auspolieren. Hier hat sich unser **POLISHLINE Microfasertuch** bestens bewährt (unbedingt vor der ersten Anwendung ohne Weichspüler waschen). Alternativ mit reinem Baumwoll-Lappen (am besten Frottee-Art) polieren.

ANWENDUNGS-HINWEISE:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Der Untergrund *muss* trocken sein
- Saubere und saugfähige Tücher verwenden
- Nur sehr dünn auftragen
- Die konservierende Wirkung wird ca. 2 – 3 Jahre, je nach Witterung und Witterungsseite erhalten.
Eine erneute Auskreidung von beschichteten Fassaden ist mit der Konservierung nur verzögert, nicht vermieden. Daher sollten beschichtete Oberflächen möglichst in einem Reinigungssturnus von 2-3 Jahren gereinigt werden und mit dem **KONSERVIERER K2 VARIO** erneut konserviert werden.

