

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Reiniger Vario RV

Reinigt und pflegt mit frischem Glanz für alle Oberflächen

EIGENSCHAFTEN:

Der REINIGER VARIO RV enthält neben reinigenden Bestandteilen auch Komponenten, die ausgesprochen pflegende Eigenschaften besitzen. Erhalten sie glänzende Oberflächen bei regelmäßiger Anwendung. Der REINIGER VARIO RV eignet sich daher hervorragend zur Unterhaltsreinigung. Er löst Öl-, Fett- und Pigmentschmutz und entfernt nicht festsitzende Regenabläufer.

EINSATZGEBIETE:

Zur Reinigung von eloxiertem Aluminium, pulver- oder lackbeschichteten Fassaden und Oberflächen. Kunststoffe, Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl, verchromte Teile, verzinkte Oberflächen, geschliffene und polierte Steine, Glas, Fensterrahmen aus Holz oder Kunststoff, alle wasserfesten Oberflächen. Unterhaltsreiniger auch für Glasfassaden (1:50 verdünnt).

VERBRAUCH:

1 Liter REINIGER VARIO RV reicht für ca. 50 - 100 m² je nach Verdünnung und Verschmutzung.

INHALTSSTOFFE:

Alkohol, C 9- 11, verzweigt und linear, ethoxylierte Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze.

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: 243e, 343e

WICHTIGE HINWEISE:

- **Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!**
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen
- Produkt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 7,6
- Bei sachgemäßer trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Gefahr

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001202, Pal. 50 Kisten a 12 Flaschen a 1 Liter

5 L: Artikelnummer: 10001359, Pal 108 Kanister a 5 Liter

10 L: Artikelnummer: 10001054, Pal. 60 Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:



- Die Fassade sorgfältig mit klarem Wasser abspülen, dies schont vor Kratzer bei scharfkantigem Schmutz
- **Verdünnung:**
leichte Verschmutzung 1:200 mit klarem Wasser
mittlere Verschmutzung 1:100 mit klarem Wasser
starke Verschmutzung 1:50 mit klarem Wasser
- Den **REINIGER VARIO RV** mit Schwamm, Waschbürste oder Microfasertuch auftragen, Baumspritze oder dergleichen vermeiden, da Sprühnebel entsteht
- Einwirkzeit: 1 – 5 min, darf nicht abtrocknen
- Nach der Einwirkzeit mit Schwamm, Bürste oder Microfasertuch ausarbeiten. Bei starker Verschmutzung mit dem **weißen Fassadenpad** ausarbeiten
- Gründlich mit Wasser abwaschen und abziehen/abledern um Regenabläufer zu vermeiden
- Bei extremen Verschmutzungen und festsitzenden Ablaufspuren direkt mit dem jeweiligen, für den Untergrund geeigneten, **GRUNDREINIGER GR ABRASIV** oder **GRUNDREINIGER GR-M ABRASIV** die Flächen vorbehandeln

Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit REINIGER VARIO RV:

Die Flächen abtrocknen bzw. abledern. Besonders in Fugen- und Kantenbereichen mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden

Empfehlung:

Nach der Reinigung die Flächen mit unserem **KONSERVIERER K2 VARIO** gegen Wetter- und UV-Einflüsse zur **Langzeitkonservierung** schützen.

Hinweise:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Am Arbeitsbereich für gute Belüftung sorgen
- Fassadenpad ist nur in Verbindung mit Padhalter geeignet
- Padschwämme sind ungeeignet



PRODUKTSICHERHEIT: Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation beachten.